

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и простое отключение.
- Корпус клапана из латуни, запорный элемент и рычаг переключения из материала Celcon®.
- Простое управление клапаном с помощью рычага переключения или ключа с внутренним шестигранником.
- Множество комбинаций подсоединения.
- Макс. раб. давление: 27 бар.
- Соединения труб существуют также в исполнении BSPT.
- Шариковый клапан UniJet®, модель 20900 – это отключающий клапан отдельных форсунок. Корпус клапана и рычаг переключения выполнены из латуни, шарик клапана – из нерж.стали. Подходит для всех компонентов модульной системы UniJet.

23220



1/4F x 1/4F или 1/8F x 1/8F или соотв. 1/8" или 1/4" NPT или BSPT (внутр.резьба)

23220



1/4F x T
1/4" NPT (внутр.резьба) x 11/16"-16 UNF (UniJet)
или 1/4" BSPT (внутр.резьба) x 11/16"-16 UNF

23220



1/4M x T
1/4" NPT (наружн.резьба) x 11/16"-16 UNF (UniJet)
или 1/4" BSPT (наружн.резьба) x 11/16"-16 UNF

23220



1/4M x 1/4F
1/4" (наружн.резьба) x 1/4" NPT (внутр.резьба) соотв. NPT или BSPT

23220



1/4F x 1/4M
1/4" (внутр.резьба) x 1/4" NPT (наружн.резьба) NPT или BSPT

20900



Отключающий шаровый клапан
Впуск: 1/4" NPT или BSPT (наружн. или внутр.резьба)
Выпуск: 11/16"-16 UNF (UniJet)

СХЕМА ЗАКАЗА

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН		
23220	-	1/4F x 1/4F
Вп. запорного клапана	Соединение	Выпуск

При конической резьбе BSPT перед типом соединения необходимо указать "B".

