



1J



1" NPT или BSPT (внутр.резьба)

1JN



1" NPT или BSPT (внутр.резьба) с запорной иглой

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон расходов от 90 до 6.600 л/час.
- Вы можете приобрести модель с запорной иглой.
- У модели 1J подводы жидкости и воздуха размещены на противоположных концах корпуса форсунки. Кроме этого предусмотрена заглушка, что позволяет позже установить иглу.
- Модель 1JN оснащена обслуживаемой вручную запорной иглой, с помощью которой может быть прервана подача жидкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

• Рекомендации по оптимизации Вы найдете на стр. F2

СМОТРИ ТАКЖЕ

- Принадлежности
 - Воздушные фильтры
 - Регуляторы давления воздуха
 - Регуляторы давления жидкости
- Манометры
- Электромагнитные клапаны
- Фильтры

МАТЕРИАЛЫ

Материал	Код материала	Тип форсунки	
		J	JN
Корпуса форсунок			
Никелированная латунь	(без кода)	•	•
Нержавеющая сталь 303	SS	•	•
Комплекты сопел			
Воздушное сопло: Никелированная латунь Жидкостное сопло: Нержавеющая сталь 303	SSBR	•	•
Нержавеющая сталь 303	SS	•	•

СХЕМА ЗАКАЗА



*Включает в себя накладную гайку и прокладку.
 При конической резьбе BSPT перед типом соединения необходимо указать "B".
 Если Вам требуется заказать составляющие комплекта сопел по отдельности, укажите, пожалуйста, следующее:
 Только жидкостное сопло: Номер сопла (из таблицы параметров) и код материала. Например: 4371000-SS.
 Только воздушное сопло: Номер сопла (из таблицы параметров) и код материала. Например: 1109-6-224-70°-SS.
 Чтобы заказать форсунку без комплекта сопел укажите соединение, тип корпуса форсунки и код материала. Например: 1JN-SS.



Если Вам требуется заказать только комплект сопел, укажите номер комплекта и код материала. Например: SU159-SS.

